



Акционерное Общество
НЕФТЕПРОДУКТ

603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 27,
Тел/факс: (831) 274-22-10, 274-12-62, 274-02-31, 274-23-54, 274-12-74

E-mail: neft@neft-nn.ru
www.neft-nn.ru

Спецификация
Продукт: НПКНН Компрессор РАО 46

Технические характеристики продукта:

<i>Наименование</i>	<i>Единицы измерения</i>	<i>Минимальное значение</i>	<i>Максимальное значение</i>
Цвет		Прозрачная светло-желтая жидкость	
Кинематическая вязкость при 40° С	сСт	41,4	50,6
Кинематическая вязкость при 100° С	сСт	6,5	
Индекс вязкости		120	
Температура застывания	° С		-55
Температура вспышки	° С	220	
Испытание на коррозию	баллы	0	1В
Плотность при 20°С	кг/м ³		910

Описание продукта:

Масло НПКНН Компрессор РАО 46- Высокоэффективное синтетическое компрессорное масло предназначено для смазывания винтовых и лопастных компрессоров. Представляет собой синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), содержащее сбалансированное сочетание присадок, которые препятствуют окислению, коррозии, износу и пенообразованию. Обеспечивает превосходную защиту и производительность ротационных компрессоров со смазыванием путем впрыскивания масла, характеризующихся высоким давлением и высокими температурами после сжатия. В течение короткого периода времени способно выдерживать конечные температуры сжатия, превышающие 100 °С. Имеет более длительный срок службы по сравнению с компрессорными маслами на минеральной основе при наличии соответствующих условий (нагрузка, температура окружающей среды, качество перекачиваемого газа).